

ReflexOFeu

FABRICANTE E INSTALADOR

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS MODULAR ARMARIOS ELÉCTRICOS

REFLEX 1 kg / 1 m³

Sistema autónomo de detección y extinción para cuadros generales de baja tensión y armarios eléctricos de un volumen inferior o igual a 1 m³.



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- Sistema **completamente autónomo**, sin alimentación externa
- Calentamiento detectado por el **Reflexotube**, lo más cerca posible del inicio de incendio
- Caída de presión y apertura mecánica de la válvula
- Difusión del agente extintor sobre la zona de riesgo
- **Detección y extinción en menos de 12 segundos**
- Activación de un **corte general** de la alimentación del armario mediante contacto libre de potencial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válvula de acero inoxidable 304
- Cilindro presurizado permanentemente a 15 bar
- Indicador de presión
- Acoplamiento rápido industrial Push Pull
- Detección mediante Reflexotube
- Reducido volumen — instalación horizontal o vertical, montaje posible sobre los cuadros

AGENTE EXTINTOR FK-5-1-12

- Gas inhibidor **no conductor**
- **Sin residuos** — sin daños en los componentes
- No corrosivo, sin peligro
- Reanudación rápida de la producción con un cambio mínimo de piezas
- Conforme al reglamento UE F-Gas

OPCIONES

- Central de supervisión
- Notificación por correo electrónico o SMS
- Panel de alerta luminoso — sirena
- Gestión de las ubicaciones de máquina
- Activación de tipo rociador

CERTIFICACIONES

- Apragaz — CE PED 2014/68/EU, módulo B (equipos a presión)
- Informe de ensayo ANPI — NTN 128-L

REFLEX 1230

CLEAN AGENT — FK-5-1-12

1 kg

CARGA

1 m³

VOLUMEN MÁX.

15 bar

PRESIÓN



Aplicaciones: cuadros generales y armarios eléctricos, centros de datos y racks IT, zonas ATEX, maquinaria industrial. Sistema completo certificado CE conforme al módulo B de la directiva 2014/68/EU de equipos a presión.



contact@reflexofeu.fr — devis@reflexofeu.fr

06 89 01 84 02 — 06 70 45 99 19

www.reflexofeu.fr

ReflexOFeu — Fabricante e instalador
2 l'Érable — 28250 Digny, Francia